

# 手持对讲机 KG-669P

业余爱好者对讲机

## KG-669

双音多频(DTMF)编解码功能

突破现有传统机型，超越现代化对讲机



群呼，组呼，选呼

适应各国家各地区的工作频率搭配

105组DCS/50组CTCSS

ANI 身份识别（来话显示）

数字调谐FM收音机

防尘、防水等级：IP55

- 01 DTMF 双音频编解码
- 02 VHF 5W/UHF 4W 输出功率
- 03 VOX 声控发射(声控等级可调)
- 04 内置 50 组 CTCSS 和 105 组 DCS
- 05 群呼、组呼、选呼
- 06 ANI 身份识别(来话显示)
- 07 可选保密通话装置
- 08 具有中、英文语音提示
- 09 窄带可选 (25KHz/12.5KHz)
- 10 三色荧屏背光(接收、发射、待机可分别选择)
- 11 信道、频率、频率+信道显示模式
- 12 多功能扫描方式(时间、载波、搜索)
- 13 呼叫振铃和振铃超时自动应答
- 14 多种静音方式(数、模亚音、DTMF 信令、数模亚音+DTMF 信令)
- 15 紧急呼叫键可功能自定义(报警、紧急呼叫)
- 16 带键盘锁(自动/手动)功能，防止误触发

- 17 倒频功能
- 18 繁忙禁发
- 19 可电脑写频
- 20 调频收音机功能

频率范围	VHF: 66-88/136-174/245-246MHz UHF: 300-350/350-390/400-470/450-520MHz
信道数	128
工作电压	7.4V
工作温度	-30°C ~ 60°C
工作方式	同频单工或异频单工
功率输出	VHF: 5W/UHF: 4W
调制方式	16K F3E/11K F3E
最大频偏	±2.5KHz
残波辐射	< -60dB
频率稳定度	±2.5PPM
接收灵敏度	< 0.2 μV
音频功率	≥500mW
重 量	258 克
外形尺寸	106 x 62 x 39 毫米

注：由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知