

手持对讲机 KG-801

业余爱好者对讲机

KG-801

VOX声控发射（等级可调）

突破现有传统机型，超越现代化对讲机



群呼，组呼，选呼

8组滚动语音加密功能

遥晕、巡查、遥毙、监听

数字调谐FM收音机

防尘、防水等级：IP55

- 01 滚动语音加密 8 组
- 02 模拟亚音可任意编写
- 03 遥晕、巡查、遥毙、监听
- 04 VHF 双频 或 UHF 双频
- 05 双信道显示，双信道守候
- 06 DTMF 双音频编解码
- 07 VHF 5W/UHF 4W 输出功率
- 08 VOX 声控发射(声控等级可调)
- 09 内置 50 组 CTCSS 和 105 组 DCS
- 10 群呼、组呼、选呼
- 11 ANI 身份识别(来话显示)
- 12 具有中、英文语音提示

- 13 宽窄带可选 (25KHz/12.5KHz)
- 14 三色荧屏背光(接收、发射、待机可由用户选择)
- 15 信道、频率、频率+信道显示模式
- 16 多功能扫描方式(时间、载波、搜索)
- 17 呼叫振铃和振铃超时自动应答
- 18 多种静音方式(数、模亚音、DTMF 信令、数模亚音+DTMF 信令)
- 19 带键盘锁(自动/手动)功能，防止误触发
- 20 倒频功能
- 21 繁忙禁发
- 22 可电脑写频
- 23 数字调谐收音机

频率范围	VHF: 66-88/136-174/245-246MHz UHF: 300-350/350-390/400-470/450-520MHz
信道数	128
工作电压	7.4V
工作温度	-30℃ ~ 60℃
工作方式	同频单工或异频单工
功率输出	VHF: 5W/UHF: 4W
调制方式	16K F3E/11K F3E
最大频偏	±5KHz / ±2.5KHz
残波辐射	< -60dB
频率稳定度	±2.5PPM
接收灵敏度	< 0.2 μV
音频功率	≥500mW
重 量	255 克
外形尺寸	105 x 62 x 39 毫米

注：由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知