

# 手持对讲机 KG-818

专业无线对讲机

## KG-818

多音频 (DTMF) 编解码功能

宽窄带可供选择, 超越现代化对讲机



超亮手电筒照明功能

远程紧急报警、SOS功能

105组DCS/50组CTCSS

数字调谐FM收音机

防尘、防水等级: IP55

- 01 适应各国家各地区的工作频率:
  - UHF: 400-470MHz/350-390MHz/400-480MHz/420-520MHz/403-469.9875MHz
  - VHF: 136-174MHz/245-250MHz/216-280MHz/225-226MHz
- 02 输出功率: 5W VHF/4W UHF
- 03 组记忆信道 199
- 04 ANI 个人身份识别 (来话显示)
- 05 VOX 声控发射功能
- 06 群呼、组呼、选呼功能
- 07 巡查、遥晕、遥毙、监听功能
- 08 远程紧急报警、SOS 功能
- 09 数字调谐 FM 收音机
- 10 CTCSS/DCS 亚音频扫描功能
- 11 呼叫振铃功能

- 12 秒表功能
- 13 数字（105 组）、模拟（50 组）亚音频
- 14 语音提示（中、英文）
- 15 宽窄带可供选择（25KHz/12.5KHz）
- 16 自动背光灯
- 17 信道号、信道频率、信道名称多种显示方式
- 18 倒频功能
- 19 多功能扫描，优先扫描功能
- 20 步进频率（5/6.25/10/12.5/25/50/100KHz）
- 21 大小功率选择（5W/1W）
- 22 频差方向设置
- 23 繁忙禁发
- 24 多种开机显示模式（电池电压/满屏/其他字符）
- 25 低电语音提示
- 26 发射超时语音提示
- 27 键盘锁（自动/手动）
- 28 信道扫描添加功能
- 29 发射时，高、低功率可转换
- 30 可电脑编程
- 31 有线复制功能
- 32 菜单、信道初始化

#### 整体部分

信道数	199 个
工作电压	7.4V
调制方式	调频（F3E）
工作温度	-30℃~60℃
工作方式	同频单工或异频单工
音频功率	≥500mW
频率稳定度	±2.5PPM
防水等级	IP55
重量	216 克
功率输出	VHF：5W / UHF：4W
残波辐射	<-60dB
接收灵敏度	0.2uV
频率稳定度	±5PPM
外观尺寸	100.6X56.5X33 毫米

注：由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知