

手持对讲机 ， KG-839

商用对讲机 . 专业电脑写频软件

KG-839

信道频率, 信道号, 信道名称多种显示方式

亚音扫描功能

可自定义侧键快捷功能

超亮手电照明功能

支持非标数字和模拟亚音



功能列表

- 01 信道号, 信道频率, 信道名称多种显示方式
- 02 模拟亚音 50 组, 数字亚音 107 组
- 03 亚音扫描功能
- 04 数字调谐 FM 收音机, 76-108MHz
- 05 VOX 声控发射
- 06 支持非标数字和模拟亚音
- 07 侧键自定义功能
- 08 宽窄带可选择 (12.5KHz/25KHz)

- 09 频差功能
- 10 多功能扫描
- 11 超亮手电照明功能

性能参数

工作频率	136-174MHz 或者 400-470MHz	
步进频率	5.0 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 KHz	
信道数	199	
工作模式	F2D / F3E	
工作温度	-20℃ ~ +40℃	
电源要求	7.4 VDC	
天线阻抗	50 Ω	
接收部分		
	宽 带	窄 带
邻道选择性	≥70dB	≥60dB
互 调	≥65dB	≥60dB
杂散响应	≥70dB	≥70dB
音频响应	+1 ~ -3dB(0.3 ~ 3KHz)	+1 ~ -3dB(0.3 ~ 2.55KHz)
信噪比	≥45dB	≥40dB
音频失真	≤5%	
音频功率	主机≤500mW	
灵敏度	UHF/VHF : 0.25μV (12dB SINAD)	
发射部分		
	宽 带	窄 带
调制方式	16K F3E	11K F3E
邻道功率	≥70dB	≥60dB
杂散响应	≥60dB	≥70dB
音频响应	+1 ~ -3dB(0.3 ~ 3KHz)	+1 ~ -3dB(0.3 ~ 2.55KHz)
最大偏频	±5KHz	±2.5KHz
频率稳定度	±2.5PPM	
输出功率	UHF(6W/1W) , VHF(7W/1W)	
音频失真	≤5%	