

手持对讲机，KG-866

商用对讲机，高低功率可选择

KG-866

- # 大容量信道，400个
- # 数字和模拟亚音码
- # 双音多频编解码DTMF
- # 自定义侧键的快捷功能
- # 收音机功能



功能列表

01 语音压扩功能

- 02 双音多频 DTMF 编解码功能
- 03 信道号, 信道频率, 信道名称多种显示方式
- 04 模拟亚音 50 组, 数字亚音 107 组
- 05 亚音扫描功能
- 06 数字调谐 FM 收音机, 76-108MHz
- 07 VOX 声控发射
- 08 高低功率可选择 7W/1W
- 09 侧键自定义功能
- 10 宽窄带可选择 (12.5KHz/25KHz)
- 11 频差功能
- 12 超亮手电照明功能

性能参数

整体部分		
工作频率	136-174MHz 或者 400-470MHz	
步进频率	5.0 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 / 100 KHz	
信道数	400	
工作模式	F2D / F3E	
工作温度	-20°C ~ +40°C	
电源要求	7.4 VDC	
天线阻抗	50Ω	
接收部分		
	宽 带	窄 带
邻道选择性	≥70dB	≥60dB
互 调	≥65dB	≥60dB
杂散响应	≥70dB	≥70dB
音频响应	+1 ~ -3dB(0.3 ~ 3KHz)	+1 ~ -3dB(0.3 ~ 2.55KHz)
信噪比	≥45dB	≥40dB
音频失真	≤5%	

音频功率	主机 $\leq 500\text{mW}$	
灵敏度	UHF/VHF : $0.25\mu\text{V}$ (12dB SINAD)	
发射部分		
	宽 带	窄 带
调制方式	16K F3E	11K F3E
邻道功率	$\geq 70\text{dB}$	$\geq 60\text{dB}$
杂散响应	$\geq 60\text{dB}$	$\geq 70\text{dB}$
音频响应	$+1 \sim -3\text{dB}(0.3 \sim 3\text{KHz})$	$+1 \sim -3\text{dB}(0.3 \sim 2.55\text{KHz})$
最大偏频	$\pm 5\text{KHz}$	$\pm 2.5\text{KHz}$
频率稳定度	$\pm 2.5\text{PPM}$	
输出功率	UHF(6W/1W) , VHF(7W/1W)	
音频失真	$\leq 5\%$	