

# 手持对讲机 KG-889

专业无线对讲机

## KG-889

双频率，双显示，双守候

宽窄带可供选择，超越现代化对讲机



超亮手电筒照明功能  
远程紧急报警、SOS功能  
105组DCS/50组CTCSS  
数字调谐FM收音机  
防尘、防水等级：IP55

核准证码，CMIIT ID：2010FP6594

- 01 模拟亚音扫描和数字亚音扫描
- 02 双音多频（DTMF）编解码功能
- 03 双频率，双显示，双守候
- 04 超亮手电照明功能
- 05 发射和发射结束提示音
- 06 ANI 个人身份识别（来话显示）
- 07 SOS 功能，救护功能
- 08 音频 1750HZ
- 09 紧急报警功能
- 10 50 组模拟亚音和 105 组数字亚音
- 11 语音提示，远程报警，呼叫振铃

- 12 VOX 声控发射 (等级可调)
- 13 数字调谐 FM 收音机
- 14 宽窄带可选 (25KHz/12.5KHz)
- 15 倒频功能, 多种扫描方式
- 16 群呼、组呼、选呼功能
- 17 多种步进频率 (5K/6.25K/10K/12.5K/25K/50K/100K)
- 18 多种显示方式 (频率/信道/信道名称)
- 19 快速工作模式切换 (MENU+TDR)
- 20 信道名称编辑和显示
- 21 电池电量提示
- 22 超时定时器
- 23 繁忙禁发
- 24 有线复制
- 25 可电脑编程

频率范围	VHF: 66-88/136-174/245-246MHz UHF: 400-470/400-480/470-490/450-520MHz
信道数	199
信道间隔	12.5KHz / 25KHz
工作电压	7.4V
工作温度	-30°C ~ 60°C
天线阻抗	50 Ω
工作方式	同频单工或异频单工
功率输出	VHF:5W/1W UHF:4W/1W
调制方式	FM(F3E)
最大频偏	±5KHz
残波辐射	< -60dB
音频失真	≤5%
频率稳定度	±2.5PPM
邻道选择性	≥65 dB
音频功率	≥500mW
重 量	218 克
外形尺寸	115 x 55 x 34 毫米

注：由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知