

# U. V 双段多功能手持对讲机 KG-889 (UV)

业余爱好者对讲机

## KG-889(UV)

体积小，多功能多频段

突破现有传统机型，超越现代化对讲机



双段、双频、双显、双守候  
适应各国家各地区的工作频率搭配  
VOX声控发射  
群呼、组呼、选呼  
防尘、防水等级：IP55

核准证码，CMIIT ID：2017FP1513

- 01 双频、双段、双显、双守候
- 02 适应各国家各地区的工作频率搭配
- 03 输出功率：5W VHF / 4W UHF
- 04 记忆信道 199 组
- 05 DTMF 单音频编解码
- 06 DTMF 自动发码时间
- 07 ANI 个人身份识别（来话显示）
- 08 VOX 声控发射功能
- 09 群呼、组呼、选呼功能
- 10 音频 1750Hz
- 11 数字调谐 FM 收音机
- 12 呼叫振铃功能
- 13 数字（105 组）、模拟（50 组）亚音频

- 14 语音提示（中、英文）
- 15 宽窄带可选择（25KHz/12.5KHz）
- 16 自动背光灯
- 17 超亮手电照明功能
- 18 信道号、信道频率、信道名称多种显示方式
- 19 倒频功能
- 20 多功能扫描
- 21 优先扫描功能
- 22 步进频率（5/6.25/10/12.5/25/50/100KHz）
- 23 大小功率选择（VHF:5W/1W UHF:4W/1W）
- 24 大容量锂电池
- 25 智能充电器
- 26 频差方向设置
- 27 繁忙禁发
- 28 多种开机显示模式（电池电压、满屏、其他字符）
- 29 低电语音提示
- 30 发射超时语音提示
- 31 键盘锁（自动、手动）
- 32 信道扫描扫描添加
- 33 发射时，高、低功率可转换
- 34 可电脑编程
- 35 有限复制功能
- 36 菜单、信道初始化
- 37 防尘、防水等级：IP55

频率范围	VHF: 136-174MHz/245-250MHz/230-260MHz UHF: 400-470MHz/400-480MHz/400-520MHz/400-520MHz
信道数	199
工作电压	7.4V
工作温度	-30°C ~ 60°C
工作方式	同频单工或异频单工
功率输出	VHF: 5W/UHF: 4W
调制方式	调频 (F3E)
最大频偏	≤ ±5KHz
残波辐射	< -60dB
频率稳定度	±5ppm
接收灵敏度	< 0.2 μV
音频功率	≥500mW
重    量	218 克
外形尺寸	115 x 54.5 x 34 毫米

