

UV 双段对讲机 ， KG-UV66

业余爱好者对讲机

KG-UV66

双音多频编解码DTMF



静音功能



紧急报警功能

双段、双频，双接收，双显示

五音信令

VOX声控发射

数字调频FM收音机

共8组语音加密

核准证码， CMIIT ID：2016FP7171

功 能 参 数

- 01 双段，双频，双显示，双守候
- 02 适应各个国家和地区的工作频率
- 03 工作模式：V-U，U-V，V-V，U-U 任意设置

- 04 同一信道任意设置：VHF 发射-UHF 接收，或者 UHF 发射-VHF 接收
- 05 双音多频 DTMF 编解码功能
- 06 亚音扫描（数字 107 组/模拟 50 组）
- 07 数字调谐 FM 收音机（76-108MHz）
- 08 VOX 声控发射
- 09 记忆信道 199 组
- 10 支持非标数字/模拟亚音
- 11 侧键自定义功能
- 12 宽窄带可选择（12.5KHz/25KHz）
- 13 信道号，信道频率，信道名称多种显示方式
- 14 频差功能
- 15 多功能扫描
- 16 超亮手电照明功能
- 17 选购功能，5 音功能和 8 组语音加密

性能参数

整体部分		
工作频率	适应各个国家和地区的工作频率	
步进频率	5KHz/6.25KHz/10KHz/12.5KHz/25KHz/50KHz/100KHz	
信道数	199	
工作模式	F2D/F3E	
工作温度	-20℃~+40℃	
电源要求	7.4VDC	
天线阻抗	50Ω	
重量	260 克	
外观尺寸	125 x 62 x 33 毫米	
接收部分		
	宽 带	窄 带
邻道选择性	≥70dB	≥60dB
互 调	≥65dB	≥60dB
杂散响应	≥70dB	≥70dB
音频响应	+1~-3dB (0.3~3KHz)	+1~-3dB (0.3~2.55KHz)
信噪比	≥45dB	≥40dB
音频失真	≤5%	
音频功率	主机≤500mW	
灵敏度	UHF/VHF: 0.25μV (12dB SINAD)	
发射部分		
	宽 带	窄 带
调制方式	16K F3E	11K F3E
邻道功率	≥70dB	≥60dB
杂散响应	≥60dB	≥70dB
音频响应	+1~-3dB (0.3~3KHz)	+1~-3dB (0.3~2.55KHz)
最大偏频	±5KHz	±2.5KHz
频率稳定度	±2.5ppm	
输出功率	UHF (4W/1W)，VHF (5W/1W)	
音频失真	≤5%	



地 址：福建省泉州市鲤城区江南高新技术园区蔡庄元泰一路 38 号，邮编: 362000

电 话：0595-28051266

官 网：www.wouxun.cn