

# 双段多功能手持对讲机 KG-UV6D

业余爱好者对讲机

## KG-UV6D

U.V双段，双频，双显，双守

突破现有传统机型，超越现代化对讲机



适应各国家各地区的工作频率搭配

1750Hz音频

中/英文语音提示

数字/模拟亚音扫描

防尘、防水等级：IP55

核准证码，CMIIT ID：2010FP6469

- 01 适应各国家各地区的工作频率搭配
- 02 信道 199 个
- 03 RPT 多功能快捷键
- 04 工作模式 U-V、U-V、V-V、U-U 任意设置
- 05 SOS 救灾、救护功能
- 06 双音多频（DTMF）编码功能
- 07 亚音扫描（数字/模拟）
- 08 超亮手电照明功能
- 09 同一信道任意设置：VHF 发射-UHF 接收或 UHF 发射-VHF 接收
- 10 中英文语音提示
- 11 数字调谐 FM 收音机

- 12 宽窄带选择 (25KHz/12.5 KHz)
- 13 优先扫描功能, 扫描添加
- 14 大/小功率选择
- 15 信道名称编辑及显示
- 16 模拟亚音 50 组和数字亚音 105 组
- 17 发射和发射结束提示音
- 18 自动/手动锁定键盘
- 19 有线复制, 电脑编程
- 20 秒表功能, 低电语音提示, 繁忙禁发

### 整体部分

信道数	199 个
工作电压	7.4V
工作温度	-30°C~60°C
工作方式	同频单工或异频单工
天线阻抗	50 Ω
频率稳定度	±2.5PPM
防水等级	IP55
重 量	253 克
外观尺寸	65X119X39.5 毫米

### 接收部分

灵敏度	0.16 μV (12dB SINAD)
抑噪灵敏度	≤0.8 μV
静噪灵敏度	≤0.2 μV
音频输出功率	500mW
音频失真	≤5%
音频响应	(300-3000Hz)+1 至-3dB
共信道抑制	≥-8.0dB
限幅特性	≤3
邻道选择性	信道间隔 25KHz ≥70dB / 12.5KHz ≥60dB
互调特性	≥65dB
阻 塞	≥84dB

杂散辐射 9KHz-1GHz $\leq$ -57dBm 1GHz 以上-4GHz $\leq$ -47dBm

### 发射部分

频率稳定度	$\pm 2.5$ PPM
载波功率	UHF:4W VHF:5W
有效辐射功率	功率变化不超过额定值 $\pm 7.5$ dB
最大允许频偏	信道间隔 25KHz $\pm 5$ KHz / 12.5KHz $\pm 2.5$ KHz
音频调整特性	+3dB 在 (0.3-3)KHz 间按 6dB/倍频程预加重
邻道功率	信道间隔 25KHz $\geq 70$ dB / 12.5KHz $\geq 60$ dB
杂散辐射	$\leq -30$ dBm
互调衰减	$\geq 40$ dB
调制失真	$\leq 10\%$
剩余调频	$\leq -35$ dB
剩余调幅	$\leq 3\%$

注：由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知