

公网 + 模拟 UV 双段，公网对讲机 KG-WU70

公网对讲机·独立管理后台

KG-WU70

全网通 电信 / 移动 / 联通，兼容 4G / 3G / 2G
扩展型信道容量，可达1999个模拟信道
公网有专用的管理后台
公网对讲 + 传统模拟UV段对讲
支持跨模中转，公网与模拟UV段互转
支持地理信息定位GPS功能



The image shows a black Wouxun KG-WU70 mobile radio. The screen displays 'KG-WU70' at the top, followed by '公网八组' (Public Network Group 8), a signal strength indicator, and two frequency channels: '445.29000' and '145.85500'. Below the screen are buttons for 'BAND', 'V/M', 'RPT', 'MENU', 'EXIT', and a numeric keypad. The background of the advertisement features a blue network diagram on the left and a landscape with a 4G tower and '4G' text on the right.

- 01 全网通，4G / 3G / 2G 网络全兼容
- 02 跨模中转，公网转模拟，模拟转公网，模拟转模拟
- 03 三区可同时接收，一区发射，另外两区可接收
- 04 配置 GPS 地理定位功能
- 05 独立后台管理群组和联系人

- 06 独立编程软件，可支持新系统 Windows10
- 07 群组呼叫，单个呼叫
- 08 支持 350MHz 警用频段的接收
- 09 来电显示对方 ID
- 10 模拟中转状态可设置频差和方向，UHF/VHF 跨段中转，VHF/UHF 跨段中转
- 11 VOX 声控发射
- 12 多侧键自定义
- 13 DTMF 编码和解码
- 14 记忆信道 1999 组
- 15 SOS 救灾救护功能
- 16 中英文菜单和信道名称显示
- 17 超亮手电照明功能
- 18 倒频，语音压扩，秒表功能
- 19 保密通话
- 20 背光亮度可调节
- 21 多种省电方式可设定
- 22 多种单音频脉冲

整体部分	
电源电压	3.7 VDC
工作温度	-20°C~+40°C
音频功率	主机≤500mW
重 量	300 克
外观尺寸	136 x 59 x 34 毫米
公网部分	
工作频段	全网通各个频段
最大发射功率	23~25dbm @All Up Bits
接收灵敏度	-106 dBm
模拟部分	

工作频率	136 - 174 & 400 - 470MHz (接收/发射) 136 - 174 & 400 - 480MHz (接收/发射) 144 - 148 & 430 - 440MHz (接收/发射) 350 - 390MHz (接收) 76 - 108MHz (FM 调频, 间隔 100K)	
步进频率	5 / 6.25 / 12.5 / 25 / 50 / 100KHz	
天线阻抗	50 Ω	
工作模式	F2D / F3E	
信道数	1999	
模拟接收部分		
	宽 带	窄 带
邻道选择性	≤70dB	≤60dB
互 调	≤65dB	≤60dB
杂散响应	≤70dB	≤70dB
音频响应	+1~-3dB (0.3~3KHz)	+1~-3dB (0.3~2.55KHz)
信噪比	≥45dB	≥40dB
音频失真	≤5%	
灵敏度	UHF/VHF: 0.25 μV (12dB SINAD)	
模拟发射部分		
	宽 带	窄 带
调制方式	16K F3E	11K F3E
邻道功率	≥70dB	≥60dB
杂散响应	≥60dB	≥60dB
音频响应	+1~-3dB (0.3~3KHz)	+1~-3dB (0.3~2.55KHz)
最大偏频	±5KHz	±2.5KHz
频率稳定度	±2.5PPM	
输出功率	UHF : 2.5W , VHF : 3W	
音频失真	≤5%	
注：由于技术的不断发展，以上指标数据若有变更，恕不另行通知		

